



Mecon Bygg AB
Lindetorp svägen 11
12163 Johanneshov



Städinstruktion

Er ref: Mikael Mildton

Vår ref: Henry Wagner

Datum: 27.04.2015

Objektsbenämning: **2012-01-Barlasten**

Objektadress: Gröndal

Städinstruktioner för Kalksten

Fönsterbankar, Köksbänkar och golv

Stenen rengöres efter montering med en såpa/tvållösning, ex. Grumme såpa. För att uppnå ett skydd av stenytan mot fläckar kan såpa/tvållösning påföras upprepade gånger tills ytan mättats. Alternativt kan en olja, ex. paraffinolja, användas för att uppnå samma effekt.

Regelmässig Städning

Använd så torra metoder som möjligt såsom torrmoppning eller dammsugning . Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/tvål, ex. Grumme såpa , i kombination med fukt/våt-moppning eller kombimaskin. Vid regelbunden användning av såpa/tvållösning tillförs stenen den balanserade porfyllnad som är nödvändig som ytskydd.

En av såpa/tvål övermättad yta ,som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt neutralt allrengöringsmedel och torrsvabbas därefter.

Periodisk Städning

Vid fläckborttagning gäller generellt att rengöringsmedel som innehåller syror, salter eller kalklösningsmedel Ej skall användas. Fläckborttagning skall ske med stor försiktighet. Generellt gäller att en snabb behandling är viktig för att förhindra fläckens spridning i stenen. Prov bör göras med enkla metoder före bruk av kemikalier. Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel skall skyddsföreskrifter följas.

För ytterligare information se Skötsel inomhus utgiven av Sveriges Stenindustriförbund.